

ONIST NRS-10

反应性乳化剂

特性

- 拥有优秀的乳化能力，因而可以获得稳定的乳液聚合过程
- 赋予乳液优秀的稳定性，不仅表现在乳液涂膜具有良好的耐水性能上，而且，对于后续深加工的产品同样赋予良好的稳定性。
- 也可配合本公司阴，非离子乳化剂一起使用（如 WET-60，EFS-470）
- 共聚性能，改善漆膜抗粘连性能
- 制备高表面张力，较好流平性能、较低泡沫的乳液
- 无 APEO

应用实例

- 制备的水性乳液，用于纺织乳液，建筑乳液，胶粘剂等

使用方法

- 可以在反应釜加入作垫底料，也可加入预乳化中，单独或和其他乳化剂一起用
- 应用举例请向技术部索取

临界胶束浓度% ~0.1
表面张力(25℃, CMC) 36 dynes/cm

Concentration (solide g/L)	Surface tension Dynes/cm	Concentration (solide g/L)	Surface tension Dynes/cm
0.5320	37.6	2.0215	38.2
0.7980	37.3	3.0854	39.1
1.0640	35.8	4.043	39.1
1.5960	37.0	5.0537	39.2

化学组成

含烯丙基的特种醇醚硫酸盐

规格

含量： 49-52%

PH : 6.0-7.5

包装： 25KG， 200KG

稳定期：

室温密闭贮存， 按批号时间延至 12 个月

以上是我公司能提供的一些技术和建议，我们不对此作任何承诺，客户以实际试验为准。